

Al sinds 1985  
actief in het produceren  
van schuimbeton



## Productinformatie schuimbeton **NIB 500**

### Technische gegevens:

Bindmiddel	Cement
	Vulstof
Toeslagmateriaal	Zand 0-2
Hulpstof	Schuimmiddel
Productcertificaat	NL BSB®

### Product eigenschappen:

Volumieke massa	500 kg/m <sup>3</sup>
Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm <sup>2</sup> *
Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm <sup>2</sup> *
Warmtegeleiding	0.146 W/mK

### Waarschuwing:

H315 veroorzaakt huidirritatie  
H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 veroorzaakt ernstig oogletsel

### Veiligheidsaanbevelingen:

P102 buiten bereik van kinderen bewaren  
P262 contact met ogen, de huid of kleding vermijden  
P280 draag geschikte handschoenen, beschermende kleding, oog- en gelaatsbescherming  
P302+P352 bij contact met huid, met veel water wassen  
P305+P315 bij aanraking met ogen onmiddellijk een arts raadplegen

\* Betreft indicatieve waarden

De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001 & VCA\* GECERTIFICEERD



**Noorder Isolatatie Beton b.v.**

Noorder Isolatatie Beton b.v. | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | e: info@nibleek.nl | t: 0594 553030 | [nibleek.nl](http://nibleek.nl)



Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de arrondissementrechtbank te 's-Gravenhage.